

## **VOLIMEA GmbH & Cie. KG**

Exklusive Wandbeschichtungen

Josef-Rodenstock-Straße 5

D-37308 Heilbad Heiligenstadt

Email: [info@volimea.de](mailto:info@volimea.de)

Telefon: +49 3606 / 50 666 0

Telefax: +49 (0) 36 06/ 50 66 610

## **Technisches Datenblatt**

### **Wand | Werk – Manufaktur - Oberfläche auf MDF Träger**

#### **Produktbeschreibung**

Trägerplatte	MDF, Rückseite Grundierfolie weiß mit Gegenzug
Abmessungen	3050 x 1220 x 18 mm + 0,3 – 0,5 mm je Struktur
Gewicht	13,5 kg/ m <sup>2</sup>
Oberfläche	mineralische Beschichtung/ Handarbeit Struktur Design abhängig
<b>Versiegelung</b>	mit hochwertigem Qualitätslack
Temperaturbeständigkeit:	bis zu 60°C

#### **Lagerung**

Liegend, trocken, frostsicher (5 – 10 °C)

#### **Verpackung**

Die Manufaktur - Oberfläche MDF Träger werden auf Paletten verpackt. Als Zwischenlage schützt eine Schaumfolie die Oberfläche.

#### **Vorteile**

- Diese MDF-Platten sind durch die robuste Oberfläche auch für stark beanspruchte Gestaltungselemente geeignet.
- Unsere MDP-Platten können mit herkömmlichen Tischlermaschinen bearbeitet werden und weisen ähnliche Standzeiten wie bei der Bearbeitung von MDF auf.
- Eine zusätzliche Versiegelung oder Lackierung ist möglich. (Lackunverträglichkeiten sind uns nicht bekannt)
- Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich, ist recyclingfähig und kann bei der Restwerkstoff Entsorgung zugefügt werden.

## **Kanten**

Kanten zu unseren Oberflächen können von den Herstellern direkt bezogen werden.

## **Verarbeitung**

Bei der maschinellen Kantenverklebung ist folgendes zu beachten:

- Bei Maschinen mit Förderband die Manufaktur Oberfläche mit der beschichteten Seite nach unten auflegen
- Flächenziehklinge der beschichteten Seite abschalten
- Sprüheinrichtung sowie Schwabbel abschalten
- Vorschub ca. 13 – 18 m/ min
- Anpressdruck < 0,5 bar

Bitte darauf achten, dass kein Kleber herausgedrückt wird. Und bevorzugt < 5mm Kanten verwenden. Auf der beschichteten Seite sollten ausschließlich Anlaufrollen verwendet werden.

## **Gehrung**

Manufaktur Oberfläche auf MDF Träger sind ebenfalls für Gehrungsverbindungen geeignet. Die entstehende scharfe Kante kann mittels Falzbein leicht abgezogen und dadurch weiter verdichtet werden.

## **Entsorgung**

Die wand|werk Manufaktur - Oberflächen sind frei von schädlichen Substanzen und bei der Entsorgung nicht Umwelt- oder gesundheitsgefährdend, da biologisch abbaubar. Und können unbedenklich mit Holzabschnitten entsorgt werden. Abfallschlüssel 0301

## **Anmerkung**

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.